

FILTRY DO PRÁŠKOVÝCH LAKOVEN A OTRYSKÁVACÍCH STROJŮ

Technické údaje

Průtok:	800 m ³ /h
Koncentr. suchého prachu:	max.180mgr/h
Stupeň vlhkosti:	max.60-70 %
Provozní teplota:	max. 60°C
g-m ² :	230
BIA:	dle USG

Rozměry

Granulometrie:	5 micron
Účinnost:	dle tř. USG
Prům. těla filtru:	330mm
Horní otvor:	215mm
Otvor pro táhlo:	15 mm
Výška:	600mm

Filtrační materiál - kód 2123

Polyester	
Barva:	Bílá
Gramáž:	230 g/m ²
Síla:	0,44 mm
Tepelná odolnost:	130 °C
Propustnost při 200 Pa:	100 m ³ /m ² /h
Třída účinnosti BIA:	dle tř. USG
Přípustné % nezadrž. prachu	0,5 %

Zachycovací schopnost

5-10 um 100% 0,5-1 um 98%

3-5 um 100% 0,3-0,5 um 93

1-3 um 99%



Cena filtrační patrony

1 800,-Kč/ bez DPH

Možnost objednání různých velikostí filtračních patron !!!

PRODEJ A SERVIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU

TALTECH, s.r.o. , Ypsilantiho 4, Brno 603 00

Tel: 775 995 678 , 775 995 034

Fax: 543 213 714

e-mail: taltech@taltech.cz

e-mail: franek@taltech.cz

www.taltech.cz