



Prodej a servis strojů a zařízení pro povrchovou úpravu

## **FILTRY DO PRÁŠKOVÝCH LAKOVEN A OTRYSKÁVACÍCH STROJŮ**

### **Technické údaje**

Průtok:	800 m <sup>3</sup> /h
Koncentr. suchého prachu:	max. 180mgr/h
Stupeň vlhkosti:	max. 60-70 %
Provozní teplota:	max. 60°C
g-m <sup>2</sup> :	230
BIA:	dle USG

### **Rozměry**

Granulometrie:	5 micron
Účinnost:	dle tř. USG
Prům. těla filtru:	325 mm
Horní otvor:	212 mm
Otvor pro táhlo:	13 mm
Výška:	600 mm

### **Filtrační materiál - kód 2123**

Polyester	
Barva:	Bílá
Gramáž:	230 g/m <sup>2</sup>
Síla:	0,44 mm
Tepelná odolnost:	130 °C
Propustnost při 200 Pa:	100 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h
Třída účinnosti BIA:	dle tř. USG
Přípustné % nezadrž. prachu	0,5 %



**Cena filtrační patrony od: 1 700-Kč/bez DPH dle materiálového provedení**  
(papír, polyester) a množství.

**Možnost objednání různých rozměrů filtračních patron.**

## **PRODEJ A SERVIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU**

TALTECH, s.r.o. , Ypsilantiho 4, Brno 603 00  
Tel: 775 995 678 , 775 995 034  
Fax: 543 213 714  
e-mail: taltech@taltech.cz  
e-mail: franek@taltech.cz